# Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Aluminium

SL2008081D1

**Architektur**

| | |
|---|---|
| Montageart | Durch Oberteil |

**Funktion**

| | |
|---|---|
| Schnittkaschierend | ja |

**Ausführung**

| | |
|---|---|
| Symmetrisch | nein |

**Kompatibilität**

| | |
|---|---|
| Produktkompatibilität | SL - EK40040 |

**Deckel, Tür**

| | |
|---|---|
| Oberteil mit Dichtlippe | nein |

**Werkstoff**

| | |
|---|---|
| Farbe | aluminium |
| Werkstoff | ABS |
| Werkstoffgruppe | Kunststoff |
| Oberfläche | lackiert |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Kanalhöhe | 80 mm |
| Länge | 85 mm |
| Kanalbreite | 20 mm |

**Montage**

| | |
|---|---|
| Bodenlochungen | Ohne Bodenlochung |

**Zubehör**

| | |
|---|---|
| Formteilausführung | Haubenformteil |


Technische Änderungen vorbehalten

**Ausstattung**

| | |
|---|---|
| Kanalanschluss (Anbindung für Sockelleistenkanal) | Eckkanal |
| Mit Teppichleiste | nein |
| Mit Schutzfolie | nein |

**Normen**

| | |
|---|---|
| Zulassungen | CE |
| Europäische Direktive RoHs | freiwillige übereinstimmung |

**Sicherheit**

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP40 |
| Halogenfrei | ja |
| Schlagfestigkeit | IK07 |

**Verwendung Bedingungen**

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 5  60 °C |

**Temperatur**

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | 5  60 °C |