




Sockelleistenkanal-UT aus PVC SL 20x80mm

SL200801



Kapazität

Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm ² 1. Kammer	1 Stück
Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm ² 2. Kammer	2 Stück
Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm ² 3. Kammer	4 Stück
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm mit/ohne Geräteinbau	Füllgrad 0.5 6
Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm ²	7

Werkstoff

Farbe	schwarz
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	sonstige

Abmessungen

Länge	2000 mm
Kanalhöhe	80 mm
Kanalbreite	20 mm

Montage

Schutzfolie	Nein
-------------	------

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm ² - Füllgrad 40%	72
Anzahl Leitungen 2,5 mm ² - Füllgrad 40%	46

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände	2
Kammeranzahl	3

Bedienung

Produkttyp als Überschrift für Katalog	Unterteil
--	-----------

Normen

Zulassungen	CE
Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

halogenfrei	nein
-------------	------

Verwendung Bedingungen

Umgebungstemperatur	-5/65 °C
---------------------	----------