



**Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption  
PVC FB 60x130 lichtgrau**

FB6013007035



**Architektur**

|            |              |
|------------|--------------|
| Montageart | Bodenlochung |
|------------|--------------|

**Funktion**

|   |      |
|---|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12 | nein |
|---|------|

**Ausführung**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Symmetrisch                | ja   |

**Kompatibilität**

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Format Geräteeinbaumöglichkeit | Standard 60mm, CEE, Automateinbau |
|--------------------------------|-----------------------------------|

**Konnektivität**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Kanalverbindung | keine Kupplung |
|-----------------|----------------|

**Kapazität**

|  |              |    |
|--|--------------|----|
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm                      | Füllgrad 0.5 | 27 |
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm mit/ohne Geräteinbau | Füllgrad 0.5 | 36 |

**Deckel, Tür**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Montageart der Oberteile          | Übergreifend |
| Deckelausführung                  | lose         |
| OT-Breite                         | 130 mm       |
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1            |

**Werkstoff**

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Farbe           | lichtgrau            |
| RAL Farbe       | RAL 7035 - Lichtgrau |
| Werkstoff       | PVC                  |
| Werkstoffgruppe | Kunststoff           |
| Oberfläche      | unbehandelt          |
| Transparent     | nein                 |

#### Abmessungen

|             |         |
|-------------|---------|
| Kanalhöhe   | 61 mm   |
| Länge       | 2000 mm |
| Kanalbreite | 130 mm  |

#### Montage

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Bodenlochungen | Mit Bodenlochung |
|----------------|------------------|

#### Kabel

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Lichter/innerer Querschnitt | 6450 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------|----------------------|

#### Lieferumfang

|                     |      |
|---------------------|------|
| Lieferung auf Rolle | nein |
|---------------------|------|

#### Ausstattung

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Anzahl steckbare Trennwände | 1     |
| Kammeranzahl                | 1 / 2 |
| Klammern pro Meter          | 2     |
| Mit Kabelhalteklammer       | nein  |
| Mit Schutzfolie             | nein  |

#### Normen

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Zulassungen                | EN50085-2-1                 |
| Europäische Direktive RoHs | freiwillige Übereinstimmung |

#### Sicherheit

|                  |      |
|------------------|------|
| Schutzart        | IP30 |
| Halogenfrei      | nein |
| Schlagfestigkeit | IK07 |

#### Verwendung Bedingungen

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Betriebstemperatur | -5 60 °C |
|--------------------|----------|

#### Temperatur

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Umgebungstemperatur | -5 65 °C |
|---------------------|----------|