



Goulotte 60x130, gris clair

FB6013007035



Architecture

Mode de fixation	bottom punched
------------------	----------------

Fonctions

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12	non
---	-----

Modèle

Traitement antibactérien	non
Symétrique	oui

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60mm, CEE, Appareillage modulaire
----------------------------------	--

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	27
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	36

Porte, couvercle

Montage du couvercle	Extérieur
Forme de couvercle	en vrac
Largeur du couvercle	130 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés	1

Matières

Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Caractéristiques

Transparent	non
-------------	-----

Dimensions

Hauteur de goulotte	61 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	130 mm

Installation, montage

Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Câble

Section intérieure / utile	6450 mm ²
----------------------------	----------------------

Éléments fournis

Livraison sur rouleau	non
-----------------------	-----

Équipement

Nombre de cloisons clipsables	1
Nombre de compartiments	1 / 2
Nombre d'agrafes par mètre	2
Éclisses incluses	non
Avec film de protection	non

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Sans halogène	non
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 60 °C
------------------------	----------

Température

Température ambiante	-5 65 °C
----------------------	----------