



Blindleistung Schutzklassekompensations- Steckmodul,  
Typ A, 25/5 kvar, p=14%

SPC02505P4MAF

**Spannung**

Isolationsspannung	690 V
Steuerspannungsart 1	AC
Stoßspannungsfestigkeit	2500 V
Kondensatornennspannung	525 V

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	175 W
---------------------------------------	-------

**Werkstoff**

Werkstoff	Materialmix
-----------	-------------

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt	285 mm
Höhe installiertes Produkt	265 mm
Breite installiertes Produkt	535 mm

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	16 - 35mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	35mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt (flexibel) für Steuerung	0,5 / 1,5 mm <sup>2</sup>

**Bedienung**

Schaltverhältnis	5 - 20
------------------	--------

**Normen**

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse I
--------------	----------------

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	-10 35 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 60 °C

**Gewicht**

Gewicht	44,1 kg
---------	---------