



Blindleistung Schutzklasse Kompensations- Steckmodul,
Typ B, 10/1 kvar, p=7%

SPC01001P7MBF

Spannung

Isolationsspannung	690 V
Steuerspannungsart 1	AC
Stoßspannungsfestigkeit	2500 V
Kondensatornennspannung	440 V

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	50 W
---------------------------------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Materialmix
-----------	-------------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	239 mm
Höhe installiertes Produkt	265 mm
Breite installiertes Produkt	535 mm

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	25 - 95mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	50 - 95mm ²
Anschlussquerschnitt (flexibel) für Steuerung	0,5 / 1,5 mm ²

Bedienung

Schaltverhältnis	10
------------------	----

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse I
--------------	----------------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-10 35 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 60 °C

Gewicht

Gewicht	18,1 kg
---------	---------