Blindleistungskompensationsanlage 20/2 kvar, 5,5% Verdr., 800x600x300 mm, TR

SPC02002P5ANN

Spannung

Isolationsspannung	690 V
Steuerspannungsart 1	AC
Stoßspannungsfestigkeit	2500 V
Kondensatornennspannung	440 V

Strom

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V nach IEC 61439-1 3.8.10.4	17 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	100 W

Deckel, Tür

Türschliessungstyp	7 mm Dreikant
Anzahl der Türen	1

Werkstoff

Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Materialmix

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	330 mm
Höhe installiertes Produkt	800 mm
Breite installiertes Produkt	600 mm

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	10 - 35 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2,5 - 35mm²
Anschlussquerschnitt (flexibel) für Steuerung	0,5 / 4 mm²
Anschlussquerschnitt der Steuerleitung starr	1,5 / 4 mm²

Bedienung

Schaltverhältnis	10 - 10

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	07
Schutzklasse	Schutzklasse I

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-10 35 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 60 °C

Gewicht

Gewicht	68 kg