



Armoire de compens. d'énergie réact. 20/2 kvar, p=7%,
800x600x300 mm, droit

SPC02002P7ANN

Tension

Tension assignée d'isolement	690 V
Type de tension de commande 1	AC
Tension assignée de tenue aux chocs	2500 V
Tension nominale du condensateur	440 V

Intensité du courant

Courant assigné de court-circuit pour Ue=400V selon IEC 61439-1 3.8.10.4	17 kA
--	-------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	100 W
-----------------------------------	-------

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Serrure à triangle male 7mm
Nombre de portes	1

Matières

Couleur	gris clair
Matériau	mélange de matériaux

Dimensions

Profondeur produit installé	330 mm
Hauteur produit installé	800 mm
Largeur produit installé	600 mm

Connexion

Section de raccordement en câble souple	10 / 35mm ²
Section de raccordement en câble rigide	2,5 / 35mm ²
Section de raccordement en câble souple pour la commande	0,5 / 4 mm ²
Section de raccordement en câble rigide pour la commande	1,5 / 4 mm ²

Utilisation

Taux de commutation	10 - 10
---------------------	---------

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Classe de protection	classe I

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 35 °C
Température de stockage/transport	-25 60 °C

Poids

Poids	68 kg
-------	-------