Armoire de compensation, 10/4 kvar, p=5,5%, 800x600x300 mm, ga

Tension

Tension assignée d'isolement	690 V
Type de tension de commande 1	AC
Tension assignée de tenue aux chocs	2500 V
Tension nominale du condensateur	440 V

Intensité du courant

Courant assigné de court-circuit pour Ue=400V selon IEC 61439-1 3.8.10.4	17 kA

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	50 W

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Serrure à triangle male 7mm
Nombre de portes	1

Matières

Matière	mélange de matériaux

Dimensions

Profondeur produit installé	330 mm
Hauteur produit installé	800 mm
Largeur produit installé	600 mm

Connexion

Section de raccordement en câble souple	25 / 95mm²
Section de raccordement en câble rigide	25 / 95mm²
Section de raccordement en câble souple pour la commande	0,5 / 4 mm²
Section de raccordement en câble rigide pour la commande	1,5 / 4 mm²

Utilisation

Taux de commutation	2,5 - 2,5 - 5

Standards

Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Classe de protection	classe I

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 35 °C
Température de stockage/transport	-25 60 °C

Poids

Poids	71 kg