

Feldverteiler UP 48PLE+Multimedia, IP30, SKII,
Nischenmaße HxBxT 657x565x115mm



FWU42K

Architektur

Montageart	Unterputz/Hohlwand
------------	--------------------

Kompatibilität

Kompatibel mit DIN-Schienenmontage	ja
------------------------------------	----

Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Deckel, Tür

Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber
Deckel Art	mit Ausschnitt
Türverriegelung	ohne
Türflügel	Einzeltür
Tür Werkstoff	Metall
Anzahl der Türen	1
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	nein

Werkstoff

Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet

Abmessungen

Einbautiefe	112 mm
Tiefe installiertes Produkt	112 mm
Innentiefe	112 mm
Höhe installiertes Produkt	703 mm
Montagehöhe	703 mm
Breite installiertes Produkt	603 mm
Breite in Teilungseinheiten	24
Materialdicke Gehäuse	1 mm
Einbaubreite	603 mm

Montage

Geeignet für Außengebrauch	nein
----------------------------	------

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	4
---------------------------------	---

Zubehör

Mit Montageplatte	ja
Mit Schloss	nein

Ausstattung

Anzahl Reihen	4
Anzahl Felder	2
Anzahl Hutschienen	8
Zusatzeinrichtungen möglich	ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4
Erweiterung möglich	nein

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK07
Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II