

Coffret FW encastré 120 modules+multimédia, IP30,
classell, niche 807x815x115mm



FWU53K

Architecture

Mode de fixation	encastré/cloison creuse
------------------	-------------------------

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN	oui
----------------------------------	-----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Loquet rabattable
Type de couvercle	Avec découpe
Verrouillage de la porte	sans
Battant de porte	double, asymétrique
Matière de la porte	Métal
Nombre de portes	2
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	non

Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Dimensions

Profondeur de montage	112 mm
Profondeur produit installé	112 mm
Profondeur interne	112 mm
Hauteur produit installé	853 mm
Hauteur de montage	853 mm
Largeur produit installé	853 mm
Largeur dans les unités de division	36
Épaisseur du matériau des parois latérales	1 mm
Largeur de montage	853 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
-----------------------------	-----

Connexion

Nombre d'entrée de câbles	6
---------------------------	---

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	oui
Avec serrure	non

Equipement

Nombre rangées	10
Nombre de travée de large	3
Nombre de rails	15
Accessoirable	oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	6
Extension possible	non

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe II