



Coffret FW encastré 6 rangées 144 modules, IP30, classell, niche 957x565x115mm

FWU62S1

Architecture

Mode de fixation	encastré/cloison creuse
------------------	-------------------------

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN	oui
----------------------------------	-----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Loquet rabattable
Type de couvercle	Avec découpe
Verrouillage de la porte	sans
Battant de porte	unique
Nombre de portes	1
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	non

Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Dimensions

Profondeur de montage	112 mm
Profondeur produit installé	112 mm
Profondeur interne	112 mm
Hauteur produit installé	1003 mm
Hauteur de montage	1003 mm
Largeur produit installé	603 mm
Largeur dans les unités de division	24
Épaisseur du matériau des parois latérales	1 mm
Largeur de montage	603 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
-----------------------------	-----

Connexion

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	non

Équipement

Nombre rangées	12
Nombre de travée de large	2
Nombre de clés	1
Nombre de rails	12
Accessoirable	oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4
Extension possible	non

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK09
Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe II