



Feldverteiler UP 168PLE mit univers, IP30, SKII,
Nischenmaße HxBxT:1107x565x115mm

FWU72S1

Architektur

Montageart Unterputz/Hohlwand

Kompatibilität

Kompatibel mit DIN-Schienenmontage ja

Strom

Nennstrom 125 A

Deckel, Tür

Türschliessungstyp Klappgriff mit Vorreiber
 Deckel Art mit Ausschnitt
 Türverriegelung ohne
 Türflügel Einzeltür
 Anzahl der Türen 1
 Art der Abdeckung Tür
 Transparenter Deckel/Tür nein

Werkstoff

Farbe weiß
 RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß
 Werkstoff Stahl
 Oberfläche pulverbeschichtet

Abmessungen

Einbautiefe 112 mm
 Tiefe installiertes Produkt 112 mm
 Innentiefe 112 mm
 Höhe installiertes Produkt 1153 mm
 Montagehöhe 1153 mm
 Breite installiertes Produkt 603 mm
 Breite in Teilungseinheiten 24
 Materialdicke Gehäuse 1 mm
 Einbaubreite 603 mm

Montage

Geeignet für Außengebrauch	nein
----------------------------	------

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	4
---------------------------------	---

Zubehör

Mit Montageplatte	nein
Mit Schloss	nein

Ausstattung

Anzahl Reihen	14
Anzahl Felder	2
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl Hutschienen	14
Zusatzeinrichtungen möglich	ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4
Erweiterung möglich	nein

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK09
Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II