



Feldverteiler UP 252PLE mit univers, IP30, SKII,  
Nischenmaße HxBxT:1107x815x115mm

FWU73S1

**Architektur**

Montageart	Unterputz/Hohlwand
------------	--------------------

**Kompatibilität**

Kompatibel mit DIN-Schienenmontage	ja
------------------------------------	----

**Strom**

Nennstrom	125 A
-----------	-------

**Deckel, Tür**

Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber
Deckel Art	mit Ausschnitt
Türverriegelung	ohne
Türflügel	Doppeltür, asymmetrisch
Anzahl der Türen	2
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	nein

**Werkstoff**

Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet

**Abmessungen**

Einbautiefe	112 mm
Tiefe installiertes Produkt	112 mm
Innentiefe	112 mm
Höhe installiertes Produkt	1153 mm
Montagehöhe	1153 mm
Breite installiertes Produkt	853 mm
Breite in Teilungseinheiten	36
Materialdicke Gehäuse	1 mm
Einbaubreite	853 mm

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch	nein
----------------------------	------

**Anschluss**

Anzahl der Leitungseinführungen	6
---------------------------------	---

**Zubehör**

Mit Montageplatte	nein
Mit Schloss	nein

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	21
Anzahl Felder	3
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl Hutschienen	21
Zusatzeinrichtungen möglich	ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6
Erweiterung möglich	nein

**Normen**

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

**Sicherheit**

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK09
Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II