



## Compteur triphasé via TI 1A ou 5A 4M AGARDIO MID

ECA301C

### Architecture

Système bus	MODBUS
Nombre de pôles	4 P
Type de pôles	3P+N
Mode de fixation	rail DIN symétrique

### Fonctions

Classe de précision	B
Type de tarif géré	T1...T2 (230V AC) / T1...T8 Modbus
Caractéristiques affichage	puissance active : 2+2 (0.00....99.99) énergie active : 7+2 (0.01....9999999.99)
Fonction anti-retour	oui
Compatible pour installation intérieure uniquement	oui
Paramètres de parité ajustable (impaire, paire, aucune)	oui
Bit stop ajustable ( 1 ; 2 )	oui

### Modèle

Fonction mesure étalonnée	oui
---------------------------	-----

### Compatibilité

Adapté à	achat / vente
Compatible avec secondaire TC 1A ou 5A	oui
compatible avec interface de communication IR	oui

### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	92 / 480 V
Type de tension d'alimentation	AC
Fréquence assignée	50 Hz

### Tension

Tension maxi d'utilisation	300 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
Plage tension de mesure PH/N	92 / 276 V
Plage tension de mesure Ph/Ph	160 / 480 V

Caractéristiques

Tension en continue max Ph/N	276 V AC
Tension en continue max Ph/Ph	480 V AC
Tension de référence PH/N	230 V AC
Tension de référence PH/PH	400 V AC
tension d'alimentation PH/N	92 / 276 V AC
tension d'alimentation Ph/Ph	160 / 480 V AC
Tension temporaire max Ph/N (1s)	300 V AC
Tension temporaire max Ph/Ph (1s)	800 V AC

**Intensité du courant**

Courant minimum de fonctionnement	0,001 A
Courant de fonctionnement	0,001 / 6 A
Courant assigné nominal	5 A
Courant de référence	1 A
I max du circuit de mesure	6 A
Courant en continue max	6 A
Courant temporaire max	120 A (0.5 ms)

**Fréquence**

Plage de mesure de la fréquence	45 / 65 Hz
Fréquence de référence	50 Hz

**Puissance**

Puissance consommée	2 VA
Puissance dissipée totale sous IN	0,6 W
Débit réseau	1200 / 38400 bit/s

**Spécifications électriques**

Type d'émetteur d'impulsion	optique
Classe de précision énergie active (selon EN 50470-3)	B
Classe de précision puissance active (selon IEC 62053-21 et IEC 61557-12)	1
Classe de précision énergie réactive (selon IEC 62053-23)	2
Classe de précision puissance réactive (selon IEC 62053-21)	2

**Résistance**

Résistance de terminaison interne Modbus (120?)	non
---	-----

**Mesures**

Plage de mesure de la fréquence	45 à 65 Hz
Type d'appareil de mesure	électronique
Principe de mesure	transformateur de courant
Plage de mesure du courant Min Max	0,01 / 6 A

**Alimentation**

Tension d'alimentation	400V ± 20%
------------------------	------------

#### Dimensions

Profondeur produit installé	60 mm
Hauteur produit installé	90 mm
Largeur produit installé	72 mm
Section de raccordement au bus de communication	0,8 / 2,5 mm <sup>2</sup>
Grandeurs mesurées	V, A, kWh, kvarh, PF, Hz, kW, kvar

#### Installation, montage

Couple de serrage	0.5Nm
Type de montage	rail DIN

#### Connexion

Section de raccordement de l'entrée digitale	0,8 / 2,5 mm <sup>2</sup>
--	---------------------------

#### Configuration

Rapport de transformation réglable	1
adresse ajustable interface de communication	1 247
Sélection du rapport de transformation	oui

#### Equipement

Type d'afficheur	LCD rétro-éclairé
Modèle tarifaire	Externa
Type de compteur électronique	compteur 4 fils
LED métrologique optique	10000 Imp/kWh
Mesure type 4 quadrans	oui

#### Utilisation

Rapport de transformation	50;5, 100;5, 200;5, 250;5, 300;5, 400;5, 600;5, 800;5, 1000;5, 1250;5, 1500;5
---------------------------	---

#### Standards

Texte norme	EN 50470-1 / 3, IEC 62053-21 / 23, IEC 61557-12
Produit certifié	MID (directive appareillage de mesure)
Directive européenne WEEE	concerné
Categorisation de produits decrite dans la directive 2012/19/EU sur le D3	Catégorie 5

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Classe de protection	classe II
Classe d'isolement	TBTS

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-25 55 °C
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Altitude	2000 m
Température de stockage/transport	-25 70 °C