



Verdrahtungskanal aus PVC BA6 60x150mm steingrau

BA66015007030B

**Architektur**

Flexibel nein

**Ausführung**

Ausführung der Seitenwand Geschlitzt  
Selbstverlöschend ja

**Strom**

Kriechstromfest ja

**Deckel, Tür**

Deckelausführung lose

**Werkstoff**

Farbe steingrau  
RAL Farbe RAL 7030 - Steingrau  
Werkstoff PVC  
Werkstoffgruppe Kunststoff  
Oberfläche unbehandelt

**Abmessungen**

Kanalhöhe 65 mm  
Länge 2000 mm  
Kanalbreite 159 mm  
Schlitzbreite 4 mm  
Stegbreite 6 mm

**Montage**

Bodenlochungen DIN 43659  
Befestigungsart Bodenlochung

**Kabel**

Anzahl Leitungen 1,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	336
Lichter/innerer Querschnitt	9540 mm <sup>2</sup>
Anzahl Leitungen 2,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	241
Anzahl Leitungen 1,0 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	467

**Lieferumfang**

Oberteil im Lieferumfang enthalten	ja
------------------------------------	----

**Normen**

Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung
UL 94 Klassifizierung	V0

**Sicherheit**

Halogenfrei	nein
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1

**Temperatur**

Umgebungstemperatur	-5 65 °C
---------------------	----------