



NH1-NL3P-LLD, 1WV250-5S, 1S+1Ö, elektr.
Sicherungsüberwachung auf SKL

LLD253

Architektur

Polart	3 P
--------	-----

Spannung

Isolationsspannung	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

Strom

Abschaltstrom	55 kA
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	250 A

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	82 W
---------------------------------------	------

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	1400

Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes	2,324 kg
Silbergewicht des Produktes	0,008 kg

Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	74,5 mm
Länge	590 mm
Breite installiertes Produkt	280 mm
Sammelschienenabstand	185 mm

Montage

Drehmoment	15Nm
------------	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	95mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	95mm ²

Kabel

Kabeleinführung	Seite
-----------------	-------

Ausstattung

Mit Steckverbindern bestückt	ja
------------------------------	----

Normen

Europäische Richtive WEEE	betroffen
---------------------------	-----------

Verwendung Bedingungen

Lager-/Transporttemperatur	-25 55 °C
----------------------------	-----------