



NH2-NL3P-LLG, 1W400-5M, Bimetallmessgerät 15min

LLG221

Architektur

Polart 3 P

Spannung

Isolationsspannung 1000 V
Stoßspannungsfestigkeit 8000 V

Strom

Abschaltstrom 55 kA
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B 400 A

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 136 W

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele 200
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele 800

Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes 6,608 kg
Silbergewicht des Produktes 0,018 kg

Abmessungen

Höhe installiertes Produkt 149,5 mm
Länge 590 mm
Breite installiertes Produkt 280 mm
Sammelschienenabstand 185 mm

Montage

Drehmoment 30Nm

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	95mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	95mm ²

Kabel

Kabeleinführung	Seite
-----------------	-------

Ausstattung

Mit Steckverbindern bestückt	nein
------------------------------	------

Normen

Europäische Richtive WEEE	betroffen
---------------------------	-----------

Verwendung Bedingungen

Lager-/Transporttemperatur	-25 55 °C
----------------------------	-----------