



NH00-NL3P-LLA, 1S+1Ö, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL

Abbildung ähnlich  
(Bild zeigt LLA145)

**Architektur**

Polart 3 P

**Spannung**

Isolationsspannung 1000 V  
Stoßspannungsfestigkeit 8000 V

**Strom**

Abschaltstrom 55 kA  
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B 160 A

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 47 W

**Ausdauer**

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele 200  
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele 1400

**Werkstoff**

Kupfergewicht des Produktes 1,429 kg  
Silbergewicht des Produktes 0,006 kg

**Abmessungen**

Höhe installiertes Produkt 50 mm  
Länge 590 mm  
Breite installiertes Produkt 280 mm  
Sammelschienenabstand 185 mm

**Montage**

Drehmoment 10Nm

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	95mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	95mm <sup>2</sup>

**Kabel**

Kabeleinführung	Seite
-----------------	-------

**Ausstattung**

Mit Steckverbindern bestückt	ja
------------------------------	----

**Normen**

Europäische Richtive WEEE	betroffen
---------------------------	-----------

**Verwendung Bedingungen**

Lager-/Transporttemperatur	-25 55 °C
----------------------------	-----------