



NH2-HL3P-LLG, 3W400-5S, 1S+1Ö auf SKL

LLG840

Architektur

Polart	3 P
--------	-----

Spannung

Isolationsspannung	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

Strom

Abschaltstrom	80 kA
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	400 A

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	136 W
---------------------------------------	-------

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	800

Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes	6,634 kg
Silbergewicht des Produktes	0,018 kg

Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	149,5 mm
Breite installiertes Produkt	280 mm
Sammelschienenabstand	185 mm

Montage

Drehmoment	30Nm
------------	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	95mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	95mm ²

Kabel

Kabeleinführung	Seite
-----------------	-------

Ausstattung

Mit Steckverbindern bestückt	ja
------------------------------	----

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Verwendung Bedingungen

Lager-/Transporttemperatur	-25 55 °C
----------------------------	-----------