



NH2-HL3P-LLG, 3WV400-5S, 1S+1Ö auf SKL

LLG856

#### Architektur

Polart	3 P
--------	-----

#### Spannung

Isolationsspannung	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

#### Strom

Abschaltstrom	80 kA
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	400 A

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	136 W
---------------------------------------	-------

#### Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	800

#### Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes	6,634 kg
Silbergewicht des Produktes	0,018 kg

#### Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	149,5 mm
Breite installiertes Produkt	280 mm
Sammelschienenabstand	185 mm

#### Montage

Drehmoment	30Nm
------------	------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	95mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	95mm <sup>2</sup>

**Kabel**

---

Kabeleinführung	Seite
-----------------	-------

---

**Ausstattung**

---

Mit Steckverbindern bestückt	ja
------------------------------	----

---

**Normen**

---

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

---

**Verwendung Bedingungen**

---

Lager-/Transporttemperatur	-25 55 °C
----------------------------	-----------

---