



NH3-HL3P-LLK, 1W600-5S, auf SKL

LLK801

#### Architektur

Polart	3 P
--------	-----

#### Spannung

Isolationsspannung	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

#### Strom

Abschaltstrom	80 kA
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	630 A

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	295 W
---------------------------------------	-------

#### Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	800

#### Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes	6,715 kg
Silbergewicht des Produktes	0,018 kg

#### Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	149,5 mm
Länge	590 mm
Breite installiertes Produkt	280 mm
Sammelschienenabstand	185 mm

#### Montage

Drehmoment	30Nm
------------	------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	95mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	95mm <sup>2</sup>

**Kabel**

Kabeleinführung	Seite
-----------------	-------

**Ausstattung**

Mit Steckverbindern bestückt	ja
------------------------------	----

**Normen**

Europäische Richtive WEEE	betroffen
---------------------------	-----------

**Verwendung Bedingungen**

Lager-/Transporttemperatur	-25 55 °C
----------------------------	-----------