



NH00-NL3P-LLA, 3transf.cour.150-5S, 1Make+1Break, connecteuronn.

Photo non contractuelle.  
Référence présentée : LLA145

#### Architecture

Nombre de pôles	3 P
Type de pôles	3 P

#### Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

#### Intensité du courant

Courant de coupure crête	55 kA
Courant assigné nominal	160 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B	160 A

#### Protection

Taille de l'élément fusible	NH00
-----------------------------	------

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	47 W
-----------------------------------	------

#### Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	200
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	1400

#### Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit	1,462 kg
Poids de l'argent contenu dans le produit	0,006 kg

#### Dimensions

Hauteur produit installé	50 mm
Longueur	590 mm
Largeur produit installé	280 mm
Distance des barres omnibus	185 mm

#### Installation, montage

Couple de serrage	-
Adapté au montage sur jeux de barre	oui
Convient au montage en façade centré	non
convient au montage au sol	non

#### Connexion

Section de raccordement en câble souple	95mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	95 mm <sup>2</sup>

#### Câble

Entrée de câble	Côté
-----------------	------

#### Équipement

Équipée de connecteurs	oui
------------------------	-----

#### Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

#### Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport	-25 55 °C
-----------------------------------	-----------