



NH00-HL3P-LLA, 1W150-5M, Bimetallmessgerät 15min

Abbildung ähnlich  
(Bild zeigt LLA145)

#### Architektur

Polart	3 P
--------	-----

#### Spannung

Isolationsspannung	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

#### Strom

Abschaltstrom	80 kA
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	160 A

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	47 W
---------------------------------------	------

#### Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	1400

#### Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes	1,444 kg
Silbergewicht des Produktes	0,006 kg

#### Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	50 mm
Länge	590 mm
Breite installiertes Produkt	280 mm
Sammelschienenabstand	185 mm

#### Montage

Drehmoment	10Nm
------------	------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	95mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	95mm <sup>2</sup>

**Kabel**

Kabeleinführung	Seite
-----------------	-------

**Ausstattung**

Mit Steckverbindern bestückt	nein
------------------------------	------

**Normen**

Europäische Richtlinie WEEE	betroffen
-----------------------------	-----------

**Verwendung Bedingungen**

Lager-/Transporttemperatur	-25 55 °C
----------------------------	-----------