Leitungsführungskanal PVC witterungsbeständig/UV-stabil LFE 40x60mm reinweiß

LFE4006009010



Architektur

Montageart	Bodenlochung

Funktion

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12	nein

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	nein

Konnektivität

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm Füllgrad 0.5	7

Deckel, Tür

Deckelausführung	lose

Werkstoff

Farbe	reinweiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	nein

Abmessungen

Kanalhöhe	40 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	57 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung	18 mm

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	1500 mm²

Lieferumfang

Lieferung auf Rolle	nein

Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände	1
Kammeranzahl	1 / 2
Klammern pro Meter	2
Mit Kabelhalteklammer	ja
Mit Schutzfolie	nein

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart	IP30
Halogenfrei	nein
Schlagfestigkeit	IK10

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25 60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5 65 °C