



## FLF prise 1xT13 avec ressort orange

WH37580306DM

**Architecture**

Mode de fixation	Installation à encastrer
- Appareil gr. I	

**Modèle**

Exécution	Plaque de recouvrement pleine
-----------	-------------------------------

**Principales caractéristiques électriques**

tension nominale	250 V AC
Fréquence assignée	50/60 Hz

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Matières**

Couleur	orange
Couleur RAL	RAL 2004 - Orangé pur
Matière	Thermoplastique
Aspect de la surface	mat

- Enjoliveur en matière thermoplastique, sans halogène, résistant aux UV, incassable
- Appareil en matière thermoplastique

**Dimensions**

Profondeur	38 mm
Profondeur de montage	32 mm
Hauteur	62,5 mm
Largeur	37,5 mm

**Connexion**

Section de conducteur	1 2,5 mm <sup>2</sup>
- avec bornes enfichables QuickConnect	

**Éléments fournis**

---

- avec ressort d'encliquetage métallique pour sollicitations mécaniques élevées

---

**Standards**

---

Norme	Contrôle et fabrication surveillée SEV
-------	---

---

**Sécurité**

---

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	sonstige
---	----------

---

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

---

- sans protection renforcée contre les contacts accidentels

---