



## FLF prise 2xT23 lumineux orange

WH37628306D

### Architecture

Mode de fixation Installation à encastrer

### Modèle

Exécution Plaque de recouvrement pleine

### Principales caractéristiques électriques

tension nominale 250 V AC  
Fréquence assignée 50/60 Hz

### Intensité du courant

Courant assigné nominal 16 A

### Endurance

Durée de vie de la LED > 100000 h

### Matières

Couleur orange  
Couleur RAL RAL 2004 - Orangé pur  
Matière Thermoplastique  
Aspect de la surface mat

- Enjoliveur en matière thermoplastique, sans halogène, résistant aux UV, incassable
- Appareil en matière thermoplastique

### Dimensions

Profondeur 43 mm  
Profondeur de montage 37 mm  
Hauteur 62,5 mm  
Largeur 75 mm

### Gestion de l'éclairage LED

Courant de LED 1 mA

**Connexion**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Section de conducteur                  | 1 2,5 mm <sup>2</sup> |
| - avec bornes enfichables QuickConnect |                       |

**Standards**

|       |   |
|-------|---|
| Norme | Contrôle et fabrication surveillée<br>SEV |
|-------|---|

**Sécurité**

|   |          |
|---|----------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques           | sonstige |
| Indice de protection IP                                     | IP20     |
| - sans protection renforcée contre les contacts accidentels |          |