



## FLF Stdo 1xT23 beleuchtet m.Rastfeder Weiss

WH37588300DM

### Architektur

Montageart	Einbauinstallation
- Apparat Gr. I	

### Ausführung

Ausführung	volle Abdeckplatte
------------	--------------------

### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz

### Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

### Ausdauer

Lebensdauer LED	> 100000 h
-----------------	------------

### Werkstoff

Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

- Abdeckung aus Thermoplast, halogenfrei, UV-stabil, bruchstabil
- Apparat aus Thermoplast

### Abmessungen

Tiefe	43 mm
Einbautiefe	37 mm
Höhe	62,5 mm
Breite	37,5 mm

**LED Steuerung**

---

LED-Strom	1 mA
-----------	------

---

**Anschluss**

---

Leiterquerschnitt	1 2,5 mm <sup>2</sup>
-------------------	-----------------------

---

- mit QuickConnect Steckklemmen

**Lieferumfang**

---

- mit Metallrastfeder für erhöhte mechanische Beanspruchung

---

**Normen**

---

Norm	SEV geprüft und fertigungsüberwacht
------	--

---

**Sicherheit**

---

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	sonstige
Schutzart	IP20

---

- ohne erhöhten Berührungsschutz

---