

## FLF Stdo 3xT23 Ecobus L3 Schwarz

### Architektur

Montageart	Einbauinstallation
- Apparat Gr. II	

### Ausführung

Ausführung	volle Abdeckplatte
------------	--------------------

### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz

### Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

### Werkstoff

Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

- Abdeckung aus Thermoplast, halogenfrei, UV-stabil, bruchsicher
- Apparat aus Thermoplast

### Abmessungen

Tiefe	43 mm
Einbautiefe	36 mm
Höhe	62,5 mm
Breite	75 mm

### Anschluss

Leiterquerschnitt	1 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss	konfektioniert mit Kabel und L3 Anschlussdose für Flachkabel Woertz power 16 A

- mit QuickConnect Steckklemmen

### Kabel

Leitungslänge	~ 30 cm
---------------	---------

### Normen

Norm	SEV geprüft und fertigungsüberwacht
------	--

### Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	sonstige
Schutzart	IP20

- ohne erhöhten Berührungsschutz