

FLF Stdo 3xT23 Ecobus L3 Orange

Architektur

Montageart	Einbauinstallation
- Apparat Gr. II	

Ausführung

Ausführung	volle Abdeckplatte
------------	--------------------

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz

Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Werkstoff

Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt
- Abdeckung aus Thermoplast, halogenfrei, UV-stabil, bruchsicher	
- Apparat aus Thermoplast	

Abmessungen

Tiefe	43 mm
Einbautiefe	36 mm
Höhe	62,5 mm
Breite	75 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt	1 2,5 mm ²
Anschluss	konfektioniert mit Kabel und L3 Anschlussdose für Flachkabel Woertz power 16 A
- mit QuickConnect Steckklemmen	

Kabel

Leitungslänge	~ 30 cm
---------------	---------

Normen

Norm	SEV geprüft und fertigungsüberwacht
------	--

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	sonstige
Schutzart	IP20
- ohne erhöhten Berührungsschutz	