

## FLF prise 3xT23 câble rond L2 blanc

### Architecture

Mode de fixation	Installation à encastrer
- Appareil gr. II	

### Modèle

Exécution	Plaque de recouvrement pleine
-----------	-------------------------------

### Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V AC
Fréquence assignée	50/60 Hz

### Intensité du courant

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

### Matières

Matière	Thermoplastique
Aspect de la surface	mat
- Enjoliveur en matière thermoplastique, sans halogène, résistant aux UV, incassable	
- Appareil en matière thermoplastique	

### Dimensions

Profondeur	43 mm
Profondeur de montage	36 mm
Hauteur	62,5 mm
Largeur	75 mm

### Connexion

Section de conducteur	1 2,5 mm <sup>2</sup>
Raccordement	confectionné avec un câble et une fiche de raccordement L2 pour câble rond CO5p
- avec bornes enfichables QuickConnect	

### Câble

Longueur de câble	~ 30 cm
-------------------	---------

### Standards

Norme	Contrôlé et fabrication surveillée SEV
-------	--

### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	sonstige
Indice de protection IP	IP20
- sans protection renforcée contre les contacts accidentels	