



## FLF prise 2xT13 câble rond L2 blanc

WH37686300D

### Architecture

Mode de fixation	Installation à encastrer
- Appareil gr. II	

### Modèle

Exécution	Plaque de recouvrement pleine
-----------	-------------------------------

### Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V AC
Fréquence assignée	50/60 Hz

### Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

### Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	Thermoplastique
Aspect de la surface	mat

- Enjoliveur en matière thermoplastique, sans halogène, résistant aux UV, incassable
- Appareil en matière thermoplastique

### Dimensions

Profondeur	43 mm
Profondeur de montage	36 mm
Hauteur	62,5 mm
Largeur	75 mm

### Connexion

Section de conducteur	1 2,5 mm <sup>2</sup>
Raccordement	confectionné avec un câble et une fiche de raccordement L2 pour câble rond CO5p

- avec bornes enfichables QuickConnect

**Câble**

---

Longueur de câble	~ 30 cm
-------------------	---------

---

**Standards**

---

Norme	Contrôlé et fabrication surveillée SEV
-------	-------------------------------------------

---

**Sécurité**

---

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	sonstige
---------------------------------------------------	----------

---

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

---

- sans protection renforcée contre les contacts accidentels

---