



## FLF prise 2xT13 lumineux noir

WH37623305D

### Architecture

Mode de fixation Installation à encastrer

### Modèle

Exécution Plaque de recouvrement pleine

### Principales caractéristiques électriques

tension nominale 250 V AC  
Fréquence assignée 50/60 Hz

### Intensité du courant

Courant assigné nominal 10 A

### Endurance

Durée de vie de la LED > 100000 h

### Matières

Couleur noir intense  
Couleur RAL RAL 9005 - Noir foncé  
Matière Thermoplastique  
Aspect de la surface mat

- Enjoliveur en matière thermoplastique, sans halogène, résistant aux UV, incassable
- Appareil en matière thermoplastique

### Dimensions

Profondeur 43 mm  
Profondeur de montage 37 mm  
Hauteur 62,5 mm  
Largeur 75 mm

### Gestion de l'éclairage LED

Courant de LED 1 mA

#### Connexion

Section de conducteur	1 2,5 mm <sup>2</sup>
- avec bornes enfichables QuickConnect	

#### Standards

Norme	Contrôlé et fabrication surveillée SEV
-------	---

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	sonstige
Indice de protection IP	IP20
- sans protection renforcée contre les contacts accidentels	