



## FLF prise 3xT13 lumineux orange

WH37643306D

**Architecture**

Mode de fixation	Installation à encastrer
------------------	--------------------------

**Modèle**

Exécution	Plaque de recouvrement pleine
-----------	-------------------------------

**Principales caractéristiques électriques**

tension nominale	250 V AC
Fréquence assignée	50/60 Hz

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Endurance**

Durée de vie de la LED	> 100000 h
------------------------	------------

**Matières**

Couleur	orange
Couleur RAL	RAL 2004 - Orangé pur
Matière	Thermoplastique
Aspect de la surface	mat

- Enjoliveur en matière thermoplastique, sans halogène, résistant aux UV, incassable
- Appareil en matière thermoplastique

**Dimensions**

Profondeur	43 mm
Profondeur de montage	37 mm
Hauteur	62,5 mm
Largeur	75 mm

**Gestion de l'éclairage LED**

Courant de LED	1 mA
----------------	------

**Connexion**

Section de conducteur	1 2,5 mm <sup>2</sup>
- avec bornes enfichables QuickConnect	

**Standards**

Norme	Contrôle et fabrication surveillée SEV
-------	---

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	sonstige
Indice de protection IP	IP20
- sans protection renforcée contre les contacts accidentels	