



**FLF Std0 1xT13 beleuchtet Schwarz**

WH37583305D

**Architektur**

Montageart	Einbauinstallation
- Apparat Gr. I	

**Ausführung**

Ausführung	volle Abdeckplatte
------------	--------------------

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz

**Strom**

Nennstrom	10 A
-----------	------

**Ausdauer**

Lebensdauer LED	> 100000 h
-----------------	------------

**Werkstoff**

Farbe	schwarz
RAL Farbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

- Abdeckung aus Thermoplast, halogenfrei, UV-stabil, bruchstabil
- Apparat aus Thermoplast

**Abmessungen**

Tiefe	43 mm
Einbautiefe	37 mm
Höhe	62,5 mm
Breite	37,5 mm

**LED Steuerung**

LED-Strom	1 mA
-----------	------

**Anschluss**

Leiterquerschnitt	1 2,5 mm <sup>2</sup>
-------------------	-----------------------

- mit QuickConnect Steckklemmen

**Normen**

Norm	SEV geprüft und fertigungsüberwacht
------	--

**Sicherheit**

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	sonstige
Schutzart	IP20

- ohne erhöhten Berührungsschutz