



TXF121

KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler

Architektur

Bussystem	KNX
Montageart	DIN Hutschiene (REG)

Funktion

Tarifumschaltung	ja
------------------	----

Kontrollen und Indikatoren

- LC-Display mit Beleuchtung

Konnektivität

Bussystem Funkbus	nein
Bussystem LON	nein
Bussystem Powernet	nein

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz	50/60 Hz
----------	----------

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 32 V DC
---------------------------	------------

Messung

Blindleistung Messung	JA
-----------------------	----

Abmessungen

Breite Reiheneinbaugerät (REG)	1 TE
--------------------------------	------

Anschluss

Anschlussart	direkt
--------------	--------

- mit integriertem Busankoppler
- mit Schraubklemmen
- Busanschluss über Anschlussklemme

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	system
-----------------------------	--------

Ausstattung

Zähleraufnahme	sonstige
----------------	----------

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	mit Display
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit integriertem Busankoppler

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Lager-/Transporttemperatur	-25 70 °C
----------------------------	-----------

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	KNX
-------------------	-----