



Seitenwand IP55 1800x500 (HxT) RAL7035

M-SWG5018

Architektur

| | |
|------------|------------|
| Montageart | Geschraubt |
|------------|------------|

Funktion

| | |
|-------------------------|------|
| Geeignet als Rückwand | nein |
| Geeignet als Seitenwand | ja |

Deckel, Tür

| | |
|--------------------|-------------|
| Türschliessungstyp | Verschraubt |
|--------------------|-------------|

Werkstoff

| | |
|------------|----------------------|
| Farbe | lichtgrau |
| Farbe | lichtgrau |
| RAL Farbe | RAL 7035 - Lichtgrau |
| Werkstoff | Stahlblech |
| Oberfläche | matt |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |

Abmessungen

| | |
|------------------------------|---------|
| Einbautiefe | 500 mm |
| Tiefe installiertes Produkt | 503 mm |
| Höhe installiertes Produkt | 1798 mm |
| Breite installiertes Produkt | 25 mm |

Montage

| | |
|----------------------------|------|
| Drehmoment | 4Nm |
| Geeignet für Außengebrauch | nein |

Ausstattung

| | |
|---------------------|------|
| Mit Kabeleinführung | nein |
|---------------------|------|

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Europäische Direktive WEEE | nicht betroffen |
|----------------------------|-----------------|

Sicherheit

| | |
|--|----------------|
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | 10 |
| Schutzart | IP55 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |