



Aufbaufühler für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x

EEN003

Architektur

Montageart	Aufputz / Aufbau
------------	------------------

Leitungslänge

Max. Länge der Verbindung zwischen Dämmerungsschalter und Fozozelle	100m
---	------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	41,3 mm
Höhe installiertes Produkt	32 mm
Länge	131,4 mm
Breite installiertes Produkt	48 mm

Beleuchtung Steuerung

Helligkeitsmeßbereich	5 / 2000 Lux
-----------------------	--------------

Montage

Montageart	Aufputz
------------	---------

Anschluss

Leiterquerschnitt	0,75 4 mm ²
-------------------	------------------------

Kabel

- Leitungslänge zwischen Dämmerungsschalter und Helligkeitsfühler max. 100 m

Einstellungen

Einschaltverzögerung	60 s
Ausschaltverzögerung	80 s

Ausstattung

Fühlerart	Helligkeitssensor
-----------	-------------------

Sicherheit

Schutzart	IP55
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25 70 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 70 °C

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Hauselektronik
-------------------	----------------
