Wochenschaltuhr, 1 Wechsler, 16A, 2 PLE, digital inkl.Bluetooth-Programmierschlüssel

EGK103

Architektur

Montageart	DIN Hutschiene (REG)

Funktion

Mit GPS	nein
Stundenprogramm	ja
Potentialfreier Schaltkontakt	nein

Ausführung

Gangreserve [Stunden]	~ 43800 h

Kompatibilität

Kompatibel mit Bluetooth	nein

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 V
Nennspannung	230 V
Versorgungsspannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz

Spannung

Betriebsspannung	230 V AC

Strom

Schaltstrom bei 250 V~	je Kanal 16 A

Frequenz

Frequenzbereich	50 60 Hz

Leistung

Leistungsaufnahme	0,55 VA
Leistungsaufnahme (Betrieb)	350 mW

Technische Änderungen vorbehalten

Abschaltzeit

Mindestintervall zwischen 2 Schaltzeiten	1 min

Messung

Relative Feuchte	95 %
Ganggenauigkeit	± 1,5 s/Tag

Reichweite

Bluetooth maximale Reichweite im Freien	3 m

Batterie

Gangreserve [Jahre]	~ 5 a
- mit einer Batterie Typ: Lithium 1/2 AA	

Leuchtstofflampen Steuerung

Leuchtstofflampen	max. 1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Serienschalt.)	1000 W
Kompaktleuchtstofflampen	400 W
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 W

Glühlampen Steuerung

230 V Glüh- und Halogenlampen	max. 2300 W

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 10mm²
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 6 mm²
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 10 mm²
Kontaktanzahl	1
Anschlussart	Schraubtechnik
- mit Schraubklemme	
- mit ausfallsicherem Ruhekontakt (N.C. Öffner)	

Einstellungen

Anzahl der Programmschritte	56
kürzeste Schaltzeit	1 min
Programmzyklen	1x7TG
Jahresprogramm	nein
Astroprogramm	nein
Tagesprogramm	ja
Externe Programmierung	ja
Zeit	mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung
Wochenprogramm	ja
- Programmieren ohne Netzspannung möglich	

Lieferumfang

Speicherkarte inklusive	nein

Ausstattung

Uhrenthermostat Ausführung	digital
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus	56
Gangreserve	5 Jahre
Funkgesteuert (DCF77)	nein
Sommer-/Winterzeit	ja
Mit Zyklusprogramm	nein
Mit Ferienprogramm	nein
Mit Impulsprogramm	ja
Mit Schaltungsvorwahl	nein
Mit Zufallsprogramm	nein
Anzahl der Programme	1
Mit Netzsynchronisation	ja
Mit Tastereingang	nein
Mit Quartzsynchronisation	ja

Bedienung

Vor Ort-/Handbedienung	ja
Funkgesteuert	nein

Sicherheit

Schutzart	IP20

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5 45 °C
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Ganggenauigkeit	± 1,5 s / 24H
Lager-/Transporttemperatur	-25 70 °C

Kennzeichnung

Gerät der Familie	EG