




**Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH  
60x110mm reinweiß**

LFH6011009010



**Architektur**

Montageart	Bodenlochung
------------	--------------

**Funktion**

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12	nein
---	------

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung	nein
----------------------------	------

**Konnektivität**

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm	Füllgrad 0.5	23
-------------------------------	--------------	----

**Deckel, Tür**

Deckelausführung	lose
------------------	------

**Werkstoff**

Farbe	reinweiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	PC - ABS
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	nein

**Abmessungen**

Kanalhöhe	60 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	110 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung	60 mm

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt	5460 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	----------------------

**Lieferumfang**

Lieferung auf Rolle	nein
---------------------	------

**Ausstattung**

Anzahl steckbare Trennwände	3
Kammeranzahl	1
Klammern pro Meter	2
Mit Kabelhalteklammer	ja
Mit Schutzfolie	nein

**Normen**

Zulassungen	EN50085-2-1
Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung

**Sicherheit**

Schutzart	IP30
Halogenfrei	ja
Schlagfestigkeit	IK07

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	-5 90 °C
--------------------	----------

**Temperatur**

Umgebungstemperatur	-30 90 °C
---------------------	-----------