


Inneneck aus Grundprofil zu BRA 68x170mm Oberteil 80mm aus alu in reinweiß

## BRA6517049010



| Architektur                       |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Montageart                        | Geclipst            |
| Funktion                          |                     |
| Schnittkaschierend                | ja                  |
| Ausführung                        |                     |
| Antibakterielle Behandlung        | nein                |
| Symmetrisch                       | ja                  |
| Konnektivität                     |                     |
| Kanalverbindung                   | keine Kupplung      |
| Deckel, Tür                       |                     |
| Oberteil mit Dichtlippe           | nein                |
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1                   |
| Werkstoff                         |                     |
| Farbe                             | reinweiß            |
| RAL Farbe                         | RAL 9010 - Reinweiß |
| Werkstoff                         | Aluminium           |
| Werkstoffgruppe                   | Aluminium           |
| Oberfläche                        | pulverbeschichtet   |
| Abmessungen                       |                     |
| Kanalhöhe                         | 68 mm               |
| Kanalbreite                       | 170 mm              |
| Maß a                             | 146 mm              |
| Montage                           |                     |
| Bodenlochungen                    | Mit Bodenlochung    |
|                                   |                     |



| Einstellungen              |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Winkelbereich              | 90 °                        |
| Zubehör                    |                             |
| Formteilausführung         | Unterteil                   |
| Ausstattung                |                             |
| Mit Kabelhalteklammer      | ja                          |
| Mit Schutzfolie            | ja                          |
| Normen                     |                             |
| Europäische Direktive RoHs | freiwillige übereinstimmung |
| Sicherheit                 |                             |
| Halogenfrei                | ja                          |
| Verwendung Bedingungen     |                             |
| Betriebstemperatur         | -30 90 °C                   |