



Armoire protégée contre le feu, univers, 898 x 398 x 349 mm, 90 min

FB51SE

Architecture

Mode de fixation	Montage mural
------------------	---------------

Intensité du courant

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

Porte, couvercle

Épaisseur de la matière du couvercle	22 mm
Type de fermeture de la porte	Poignée escamotable
Nombre de serrure de la porte	1
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	unique
Nombre de portes	1
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	non

Matières

Couleur	gris clair
Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	mélange de matériaux
Type de traitement de surface	verni mat

Dimensions

Profondeur produit installé	349 mm
Profondeur interne	240 mm
Hauteur produit installé	898 mm
Largeur produit installé	398 mm
Largeur dans les unités de division	1
Épaisseur du matériau des parois latérales	70 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
-----------------------------	-----

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	oui

Équipement

Nombre rangées	5
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	non

Standards

Homologations	EN 61439-1/-2
Directive européenne WEEE	non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	>IK10
Indice de protection IP	IP43
Classe de protection	classe II
Préservation de la fonction	E 90