



## ka.line variateur rotatif universel LED ultra blanc

WH25430200C

### Fonctions

- Démarrage progressif non agressif pour les lampes

### Commandes & indicateurs

- à réglage continu

### Tension

Tension de service 230 V AC

- vérification de la tension possible sans démontage

### Protection

Fusible protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)

### Puissance

Transformateurs variables, conventionnels 20 420 VA

Pertes en puissance à pleine charge ~ 4 W

Transformateurs électroniques 20 420 W

### Mesures

Entrée de poste auxiliaire avec entrée de poste auxiliaire pour poussoir (contact normalement ouvert) avec commande à une surface, avec entrée auxiliaire pour commande déportée

### Matières

Matière Duroplastic

#### Dimensions

Profondeur de montage	32 mm
Ø de la dimension de l'axe	4 mm

#### Gestion de l'éclairage LED

Lampes LED Retrofit 230 V dimmables	3 100 W
-------------------------------------	---------

#### Gestion des ampoules incandescentes

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	20 420 W
---	----------

#### Installation, montage

Mode de montage	pour fixation par vissage
-----------------	---------------------------

#### Connexion

- avec bornes à vis

#### Éléments fournis

- avec capteur incrémentiel

#### Équipement

- avec mémoire de luminosité

#### Utilisation

Caractéristique de différenciation 3 - Ventes	à réglage continu
---	-------------------