



**Brandschutzkanal FWK-Plus 100x250 mm weiß pulverbeschichtet**

FWKP10025009016



**Architektur**

Montageart Aufputz / Aufbau

**Konnektivität**

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm Füllgrad 0.5 100

**Werkstoff**

Farbe verkehrsweiß  
 Werkstoff Stahlblech  
 Oberfläche lackiert

**Abmessungen**

Höhe innen 95 mm  
 Kanalhöhe 100 mm  
 Länge 2000 mm  
 Breite Einbaumaß 245 mm  
 Kanalbreite 250 mm  
 Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 250 mm  
 Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung 150 mm

**Montage**

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt 23275 mm<sup>2</sup>

**Ausstattung**

Anzahl steckbare Trennwände 2  
 Kammeranzahl 1  
 Klammern pro Meter 2  
 Anzahl der beflammbaren Seiten 4  
 Trennwände möglich ja  
 Mit Schutzfolie ja

**Normen**

Zulassungen	VDE
Prüfinstitut	FMPA;VDE

**Sicherheit**

Halogenfrei	ja
Feuerwiderstandsklasse	EI 60 - EI 90

**Gewicht**

Gewicht	7,416 kg
---------	----------