


Brandschutzkanal FWK-Plus 60x60 mm weiß pulverbeschichtet

FWKP6006009016



Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Konnektivität

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm Füllgrad 0.5 10

Werkstoff

Farbe verkehrsweiß
 Werkstoff Stahlblech
 Oberfläche lackiert

Abmessungen

Höhe innen 55 mm
 Kanalhöhe 60 mm
 Länge 2000 mm
 Breite Einbaumaß 55 mm
 Kanalbreite 60 mm
 Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 250 mm

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 3025 mm²

Ausstattung

Kammeranzahl 1
 Klammern pro Meter 2
 Anzahl der beflammbaren Seiten 4
 Trennwände möglich ja
 Mit Schutzfolie ja

Normen

Zulassungen	VDE
Prüfinstitut	FMPA;VDE

Sicherheit

Halogenfrei	ja
Feuerwiderstandsklasse	EI 60 - EI 120

Gewicht

Gewicht	2,72 kg
---------	---------