



TH101

## Interface modulaire de données USB

### Architecture

|                  |          |
|------------------|----------|
| Système bus      | EIB      |
| Mode de fixation | rail DIN |

### Compatibilité

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Compatibilité           | compatible avec les protocoles de transfert USB 1.1/2.0 |
| Configuration requise : | Configuration requise : Windows 2000 ou supérieur       |

### Connectivité

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Système bus, bus radio                                                        | non |
| Système bus LON                                                               | non |
| Système bus Powernet                                                          | non |
| - avec prise USB type B pour le transfert de données (alimentation par le PC) |     |

### Tension

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Tension de service par bus | 21 32 V DC |
|----------------------------|------------|

### Puissance

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 0,15 W |
| Puissance dissipée avec câble     | 0,15 W |

### Stockage

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Taux de transfert de données | 9,6 kBd |
|------------------------------|---------|

### Matières

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Couleur     | gris                  |
| Couleur RAL | RAL 7035 - Gris clair |
| Matière     | spécial               |

#### Dimensions

|         |           |
|---------|-----------|
| Largeur | 2 modules |
|---------|-----------|

#### Connexion

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Type de connecteur | connecteur USB |
|--------------------|----------------|

#### Câble

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Longueur de câble USB | max. 5 m |
|-----------------------|----------|

#### Configuration

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Modes de configuration supportés      | system |
| - programmable à partir de ETS3, V1.0 |        |

#### Equipement

|                  |     |
|------------------|-----|
| Type d'interface | USB |
|------------------|-----|

#### Logiciel

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Mise à jour | avec contrôleur Flash |
| Application | connexion bus/PC      |

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Sans halogène           | non  |

#### Conditions d'utilisation

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Température de service | -5 45 °C |
|------------------------|----------|

#### Identification

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Gamme design principale | KNX |
|-------------------------|-----|