Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x45mm reinweiß

LF30045090101



Architektur

Montageart	Bodenlochung

Funktion

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12	nein

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	nein

Konnektivität

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm	Füllgrad 0.5	5
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm mit/ohne Geräteeinbau	Füllgrad 0.5	5

Deckel, Tür

Deckelausführung	lose

Werkstoff

Farbe	reinweiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	nein

Abmessungen

Kanalhöhe	30 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	45 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm

Technische Änderungen vorbehalten

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	1010 mm²

Lieferumfang

Lieferung auf Rolle	nein

Ausstattung

Kammeranzahl	1
Mit Kabelhalteklammer	nein
Mit Schutzfolie	nein

Normen

Zulassungen	EN50085-2-1
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart	IP30
Halogenfrei	nein
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5 60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5 65 °C