Leitungsführungskanal mit Trennwänden/Klammern PVC LFW 12x50mm Länge 2m reinweiß

ATA125029010

Architektur

Montageart	Bodenlochung

Funktion

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12	nein

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	nein

Konnektivität

Kanalverbindung	keine Kupplung

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm	Füllgrad 0.5	3
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm mit/ohne Geräteeinbau	Füllgrad 0.5	3

Deckel, Tür

Deckelausführung	vormontiert

Werkstoff

Farbe	reinweiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	nein

Abmessungen

Kanalhöhe	13 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	52 mm

Technische Änderungen vorbehalten

Montage

Bodenlochungen	Ohne Bodenlochung

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%	37
Lichter/innerer Querschnitt	550 mm²
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%	28

Lieferumfang

Lieferung auf Rolle	nein

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände	2
Kammeranzahl	3
Klammern pro Meter	2
Mit Kabelhalteklammer	ja
Mit Schutzfolie	nein

Normen

Zulassungen	EN50085-2-1
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart	IP40
Halogenfrei	nein
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5 65 °C