



**Leitungsführungskanal aus PVC LF 15x15mm reinweiß**

LF1501509010



**Architektur**

Montageart	Bodenlochung
------------	--------------

**Funktion**

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12	nein
---	------

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung	nein
----------------------------	------

**Konnektivität**

Kanalverbindung	keine Kupplung
-----------------	----------------

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm	Füllgrad 0.5	1
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm mit/ohne Geräteeinbau	Füllgrad 0.5	1

**Deckel, Tür**

Deckelausführung	vormontiert
------------------	-------------

**Werkstoff**

Farbe	reinweiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	nein

**Abmessungen**

Kanalhöhe	15 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	15 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt	150 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	---------------------

**Lieferumfang**

Lieferung auf Rolle	nein
---------------------	------

#### Ausstattung

Kammeranzahl	1
Mit Kabelhalteklammer	nein
Mit Schutzfolie	nein

#### Normen

Zulassungen	EN50085-2-1
Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung

#### Sicherheit

Schutzart	IP30
Halogenfrei	nein
Schlagfestigkeit	IK06

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5 60 °C
--------------------	----------

#### Temperatur

Umgebungstemperatur	-5 65 °C
---------------------	----------