



**Außeneck schnittkaschierend PVC zu
Leitungsführungskanal LF 40x60mm reinweiß**

M54029010

Architektur

Montageart Durch Oberteil

Funktion

Schnittkaschierend nein
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12 nein

Ausführung

Antibakterielle Behandlung nein
Symmetrisch ja

Kompatibilität

Produktkompatibilität LF, LFF

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Farbe reinweiß
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff PVC
Werkstoffgruppe Kunststoff
Oberfläche unbehandelt

Abmessungen

Kanalhöhe 40 mm
Kanalbreite 60 mm

Montage

| | |
|----------------|-------------------|
| Bodenlochungen | Ohne Bodenlochung |
|----------------|-------------------|

Einstellungen

| | |
|---------------|------|
| Winkelbereich | 90 ° |
|---------------|------|

Zubehör

| | |
|--------------------|----------------|
| Formteilausführung | Haubenformteil |
|--------------------|----------------|

Ausstattung

| | |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | nein |
|-----------------|------|

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Zulassungen | EN50085-2-1 |
| Europäische Direktive RoHs | freiwillige übereinstimmung |

Sicherheit

| | |
|------------------|------|
| Halogenfrei | nein |
| Schlagfestigkeit | IK07 |

Verwendung Bedingungen

| | |
|--------------------|----------|
| Betriebstemperatur | -5 90 °C |
|--------------------|----------|

Temperatur

| | |
|---------------------|----------|
| Umgebungstemperatur | -5 65 °C |
|---------------------|----------|